

MODELLÜBERSICHT FLUTLICHTSTRAHLER

Modell	Effektive Lichtleistung	Leistungs- aufnahme	Nennspannung	Gewicht Leuchte	Gewicht Leuchte inkl. 10m Kabel, Stecker, Griffen, Aufnahme	Abmessungen mit DIN 14640 Aufnahme inkl. aller Griffe, B x H x T	Abmessungen ohne Aufnahme, ohne Griffe, B x H x T
LED, Wechselstrom							
LED 90 AC	15.100 Lumen*	108 W	100...277 V AC	4,3 kg	6,7 kg	303 x 345 x 158 mm	303 x 175 x 140 mm
LED 130 AC	22.000 Lumen*	140 W	100...277 V AC	5,6 kg	7,7 kg	350 x 360 x 135 mm	350 x 210 x 135 mm
LED 180 AC	26.000 Lumen*	177 W	100...277 V AC	5,6 kg	7,7 kg	350 x 360 x 135 mm	350 x 210 x 135 mm
LED, Gleichstrom							
LED 90 DC	15.100 Lumen*	108 W	10...32 V DC	3,8 kg	6,2 kg	303 x 345 x 158 mm	303 x 175 x 140 mm
LED 130 DC	22.000 Lumen*	140 W	10...32 V DC	5,3 kg	7,0 kg	350 x 360 x 135 mm	350 x 210 x 135 mm
LED 180 DC	26.000 Lumen*	184 W	10...32 V DC	5,3 kg	7,0 kg	350 x 360 x 135 mm	350 x 210 x 135 mm
Halogen (ab 01.09.2021 sofern verfügbar aus Restlagerbestand)							
BS 1000	11.000 Lumen	1.000 W	230 V AC	2,8 kg	5,0 kg	288 x 320 x 145 mm	288 x 162 x 140 mm
FS 1000	10.900 Lumen	1.000 W	230 V AC	3,6 kg	6,0 kg	390 x 348 x 220 mm	315 x 285 x 175 mm
FS 1500	16.400 Lumen	1.500 W	230 V AC	4,5 kg	6,8 kg	450 x 348 x 220 mm	380 x 285 x 175 mm
HS 1500	16.200 Lumen	1.500 W	230 V AC	3,0 kg	4,8 kg	450 x 340 x 160 mm	390 x 220 x 160 mm

*LED Leuchtmittel: ca. 50.000 Betriebsstunden, 4.000 Kelvin, Ra = >80, alle LED-Strahler mit thermischem Überlastschutz.

Sonderausführungen möglich: z.B. individuelle Kabellänge, Entfall von Stecker und Anbauteilen, andere Farbtemperatur (Kelvin) etc.

21.08



KARL *Meister* GmbH